

TRATOR 540 XT

MAIOR TORQUE DA CATEGORIA

O Trator Agrale 540 XT conta com novo motor eletrônico de 40 cv de potência. Versátil, robusto e econômico é ideal para utilização em pequenas propriedades e em culturas adensadas em função das suas dimensões reduzidas.



AGRALE

www.agrale.com.br

Instagram Facebook YouTube agraleSA

- Motor eletrônico de 4 cilindros
- Inversor de marchas de série
- Dimensões reduzidas, ideal para utilização em culturas adensadas
- Capacidade de levante de 1.100 kg



TRATOR 540 XT

Gerado em 19/04/2023 09:05:40



MOTOR	
Marca / Modelo	AGRALE
cilindros / cilindrada	04/ 2.417 cm
Aspiração	Natural
Potência	40 cv (29,4 kW) a 2.400 rpm
Torque	15,2 kgf.m (14,9 N.m) a 1.600 rpm
TRANSMISSÃO	
Tipo	Inversor Sincronizado
Número de marchas	8 à frente e 8 à ré
Bloqueio	Mecânico por pedal e retrocesso automático
Eixo dianteiro	Diferencial central (4x4)
EMBREAGEM	
Tipo	Duplo disco a seco
Acionamento	Mecânico
TOMADA DE POTÊNCIA - TDP	
Acionamento	Mecânico
Tipo / acionamento	Independente
Rotação Nominal	540 rpm a 2.077 rpm do motor
SISTEMA HIDRÁULICO	
Pressão	180 kgf/cm
Vazão máxima	36 L/min a 2.400 rpm
Controle remoto	Opcional
Engate	3 Pontos - Categoria I
Capacidade levante	1100kg

FREIOS	
Freio de serviço	Disco em banho de óleo
Freio estacionamento	Engate Manual
DIREÇÃO	
Tipo	Hidroestática
RODADOS	
Dianteiros standard	250/80x18R1
Traseiros standard	12.4x24R1
Rodados Opcionais	7.5Lx15R1 9.50x24R1 11.2x24R1
SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria	12V 55Ah
Alternador	14V 55A
CAPACIDADES	
Tanque Combustível	44 L
DIMENSÕES	
Largura	1.365 mm mínimo
PESOS	
Peso de embarque	1.850 kg
Em ordem de marcha	2.140 kg
OPCIONAIS	
Protetor frontal, contrapesos traseiros adicionais, coluna de direção baixa, banco baixo, controle remoto duplo, kit comando hidráulico duplo com cabine.	

INVERSOR 8X8 (MOTOR A 2400RPM - PNEUS STANDARD)

-29,30 Km/h	3º	A4	3º	29,30 Km/h
-20,10 Km/h	2º	A3	2º	20,10 Km/h
-13,70 Km/h	1º	A2	1º	13,70 Km/h
-9,40 Km/h	5º	A1	5º	9,40 Km/h
-7,90 Km/h	4º	B4	4º	7,90 Km/h
-5,45 Km/h	3º	B3	3º	5,45 Km/h
-3,70 Km/h	2º	B2	2º	3,70 Km/h
-2,50 Km/h	1º	B1	1º	2,50 Km/h



ESCALONAMENTO DE MARCHAS DA TRANSMISSÃO NO MODELO 540.4

